



LM行程衬套

THK 综合产品目录

A 产品解说

| | |
|----------------------------------|--------------|
| LM行程导套 ST、ST-B和STI型 | A5-2 |
| • 结构与特长 | A5-2 |
| • 种类与特长 | A5-3 |
| • 额定载荷与额定寿命 | A5-4 |
| • 等价系数表 | A5-7 |
| • 精度规格 | A5-8 |
| • 配合 | A5-8 |
| • ST轴 | A5-9 |
| • ST轴的装入 | A5-9 |
| 尺寸图、尺寸表 | |
| ST、ST-B型 | A5-10 |
| ST...UU、ST...UUB型 | A5-14 |
| 微型行程单元 MST型 | A5-18 |
| • 结构与特长 | A5-18 |
| • 配合 | A5-19 |
| • 球保持器的移动距离 | A5-19 |
| 尺寸图、尺寸表 | |
| MST型 | A5-20 |
| 滚珠衬套用保持器 KS型 BS型 | A5-22 |
| • 结构与特长 | A5-22 |
| • 额定载荷与使用寿命 | A5-22 |
| • 配合 | A5-23 |
| • 球保持器的安装 | A5-23 |
| 尺寸图、尺寸表 | |
| KS、BS型 | A5-24 |
| 公称型号 | A5-25 |
| • 公称型号的构成例 | A5-25 |
| 使用注意事项 | A5-26 |

B 辅助手册(别册)

| | |
|----------------------------------|--------------|
| LM行程导套 ST、ST-B和STI型 | B5-2 |
| • 结构与特长 | B5-2 |
| • 种类与特长 | B5-3 |
| • 额定载荷与额定寿命 | B5-4 |
| • 精度规格 | B5-8 |
| • 配合 | B5-8 |
| • ST轴 | B5-9 |
| • ST轴的装入 | B5-9 |
| 微型行程单元 MST型 | B5-10 |
| • 结构与特长 | B5-10 |
| • 配合 | B5-11 |
| • 球保持器的移动距离 | B5-11 |
| 滚珠衬套用保持器 KS型 BS型 | B5-12 |
| • 结构与特长 | B5-12 |
| • 额定载荷与使用寿命 | B5-12 |
| • 配合 | B5-13 |
| • 球保持器的安装 | B5-13 |
| 公称型号 | B5-14 |
| • 公称型号的构成例 | B5-14 |
| 使用注意事项 | B5-15 |

ST

LM行程导套 ST、ST-B和STI型




图1 LM行程衬套ST型的结构

结构与特长

ST型在如图1所示的经精密研磨的圆筒形轴承套之中，组装有球保持器和钢球。钢球以交错形式排列，以便均匀地承受负荷。球保持器采用经过钻孔的保持器，以重量轻而具有高刚性的轻合金制造，并能够跟随高速运动。另外，在轴承套内表面的两边装有止推环和止动环，以防止球保持器超出范围。

此结构使旋转运动、往复运动和复合运动均具有较小的摩擦系数。ST型的行程长度最高可达球保持器在轴承套内运行范围的2倍。

由于能以低价格获得高精度，因此该型号得到广泛的应用，例如冲压式冲模、印刷机械的油墨滚筒部、冲床的工件卡盘单元、冲床送料机、放电加工机的机头、卷筒校正器、纺织机、失真测量设备、光学测量设备主轴以及各种复印机等。

【极低的摩擦系数】

钢球和钢球滚动面为滚动损失最小的点接触，并且钢球在球保持器中被分隔保持，这使LM行程衬套能以极低的摩擦系数($\mu=0.0006\sim 0.0012$)进行滚动运动。

【小型化设计】

由于仅由薄轴承套和钢球组成，从而轴承的外径可达到最小，实现了轻型、节省空间和紧凑的设计。

【高精度、低价格】

能够以低廉的价格制造高精度的滑动单元。

种类与特长

轻负荷用 ST型

尺寸表⇒ **A-5-10**

ST型为能得到长行程的轻负荷用型号。

轴径： $\phi 6\sim \phi 100$

此外，还有带密封垫片的型号ST-UU型。



ST型

中负荷用 ST-B型

尺寸表⇒ **A-5-10**

此型号与ST型具有相同的尺寸，但行程较短，额定载荷为ST型的2倍，用于承载中负荷。

轴径： $\phi 8\sim \phi 100$


此外，还有带密封垫片的型号ST-UUB型。



ST-B型

内环型 STI型

如果不能对LM光轴进行淬火处理，STI型允许装入一个内环使用。内环根据订单定制。



STI型

额定载荷与额定寿命

【额定载荷】

ST型的额定载荷记载于尺寸表中。

【额定寿命】

ST型的额定寿命可按下式计算。

$$L = \left(\frac{f_H \cdot f_T \cdot f_c}{f_w} \cdot \frac{C}{P_c} \right)^3$$

- L : 额定寿命 (10⁶转)
(一批相同的LM行程衬套在相同条件下分别运行时, 其中的90%不产生表面剥落所能达到的总转数。)
- C : 基本动额定载荷 (N)
- P_c : 径向载荷计算值 (N)
- f_H : 硬度系数 (参照图5-6图2)
- f_T : 温度系数 (参照图5-6图3)
- f_c : 接触系数 (参照表5-7表1)
- f_w : 负荷系数 (参照表5-7表2)

● 使用1个轴承套承受力矩负荷时

在使用1个轴承套承受力矩负荷时, 计算力矩施加时的等价径向载荷。

$$P_e = K \cdot M$$

- P_e : 等价径向载荷 (N)
(随力矩负荷变化)
- K : 等价系数 (参照表5-7上的表3~表4)
- M : 负荷力矩 (N·mm)

在此假定P_e的值小于基本静额定载荷(C₀)。

● 同时承受力矩和径向载荷时

当同时承受力矩和径向载荷时, 根据径向载荷与等价径向载荷的总和来计算工作寿命。

【计算寿命时间】

已经求得额定寿命(L)后,如果每分钟转数和每分钟往返次数以及行程长度固定不变,则可使用以下公式计算工作寿命时间。

● 旋转运动或复合运动的情况下

$$L_h = \frac{10^6 \times L}{60 \sqrt{(dm \cdot n)^2 + (10 \times \alpha \cdot \ell_s \cdot n_1)^2} / dm}$$

● 往复运动的情况下

$$L_h = \frac{10^6 \times L}{60 \times 10 \times \alpha \cdot \ell_s \cdot n_1 / (\pi \cdot dm)}$$

| | | |
|----------|--------------------------------|-----------------------|
| L_h | : 工作寿命时间 | (h) |
| n | : 每分钟转数 | (min^{-1}) |
| n_1 | : 每分钟往返次数 | (min^{-1}) |
| ℓ_s | : 行程长度 | (mm) |
| dm | : 钢球的节圆直径 | (mm) |
| | ($dm \doteq 1.15 \times dr$) | |
| dr | : 钢球内径直径 | (mm) |
| α | : 保持架材质的系数 | |
| | ($\alpha=0.7$) | |

【旋转和往复速度的容许值】

ST型的容许极限速度可按下式计算。

$$DN \geq dm \cdot n + 10 \times l_s \cdot n_1$$

对于上述DN值,应用时根据润滑状态不同,以下列值作为基准。

油润滑的情况下 $DN=600000$

油脂润滑的情况下 $DN=300000$

但是必须考虑下列要点。

$n \leq 5000$

$l_s \cdot n_1 \leq 50000$

● f_H : 硬度系数

要最大程度地提高ST型的负荷容量,滚动面的硬度需要在58~64HRC之间。

如果硬度低于此范围,则基本动额定载荷及基本静额定载荷均会下降。因此,有必要将各额定值分别乘以各自的硬度系数(f_H)。

一般来说,由于ST型具有足够的硬度,故 $f_H=1.0$ 。




图2 硬度系数 (f_H)

● f_T : 温度系数

如果ST型的使用环境温度超过100°C时,就要考虑高温的不良影响,应将基本额定载荷乘以图3中表示的温度系数。

注)如果环境温度超过80°C, 请向THK咨询。




图3 温度系数 (f_T)

● f_c : 接触系数

将ST型的轴承套紧靠使用时,由于力矩负荷或安装面精度的影响,很难得到均匀的负荷分布。故将多个轴承套紧靠使用时,请在基本额定载荷(C)和(C_0)上乘以表1中的相应接触系数。

注)在大型装置中,若预计负荷分布会不均匀时,请考虑表1中所示的接触系数。

表1 接触系数(f_c)

| 紧靠时的轴承套个数 | 接触系数 f_c |
|-----------|------------|
| 2 | 0.81 |
| 3 | 0.72 |
| 4 | 0.66 |
| 5 | 0.61 |
| 通常使用 | 1 |

● f_w : 负荷系数

通常作往复运动的机械在运转中大都伴随振动或冲击,特别是要正确计算在高速运转时所产生的振动以及频繁启动与停止所导致的所有冲击则尤为困难。因此,当速度和振动的影响很大时,请将基本额定载荷(C)和(C_0)除以表2中根据经验所得到的负荷系数。

表2 负荷系数(f_w)

| 振动、冲击 | 速度(V) | f_w |
|-------|------------------------------------|---------|
| 微小 | 微速时 $V \leq 0.25\text{m/s}$ | 1~1.2 |
| 小 | 低速时 $0.25 < V \leq 1\text{m/s}$ | 1.2~1.5 |
| 中 | 中速时 $1 < V \leq 2\text{m/s}$ | 1.5~2 |
| 大 | 高速时 $V > 2\text{m/s}$ | 2~3.5 |

等价系数表

表3 ST型的等价系数

| 公称型号 | 等价系数:K |
|--------|--------|
| | 单一轴承套 |
| ST 6 | 0.726 |
| ST 8 | 0.721 |
| ST 10 | 0.489 |
| ST 12 | 0.421 |
| ST 16 | 0.408 |
| ST 20 | 0.419 |
| ST 25 | 0.42 |
| ST 30 | 0.28 |
| ST 35 | 0.285 |
| ST 40 | 0.252 |
| ST 45 | 0.251 |
| ST 50 | 0.207 |
| ST 55 | 0.206 |
| ST 60 | 0.206 |
| ST 70 | 0.206 |
| ST 80 | 0.186 |
| ST 90 | 0.185 |
| ST 100 | 0.185 |

表4 ST-B型的等价系数

| 公称型号 | 等价系数:K |
|---------|--------|
| | 单一轴承套 |
| ST 8B | 0.444 |
| ST 10B | 0.301 |
| ST 12B | 0.259 |
| ST 16B | 0.251 |
| ST 20B | 0.258 |
| ST 25B | 0.257 |
| ST 30B | 0.171 |
| ST 35B | 0.175 |
| ST 40B | 0.154 |
| ST 45B | 0.154 |
| ST 50B | 0.127 |
| ST 55B | 0.127 |
| ST 60B | 0.127 |
| ST 70B | 0.127 |
| ST 80B | 0.114 |
| ST 90B | 0.114 |
| ST 100B | 0.114 |

精度规格

内径直径(d_r)、轴承套外径(D)和轴承套长度(L)的容许尺寸公差请参照相应的尺寸表。

轴承套的端部可能会由于止动环的张力而变形,因此,在测量轴承套外径时,应使用下式计算测量范围,并求得在该范围内的平均直径。

轴承套外径的公差,等于通过测量外径上的两点求得的最大直径和最小直径计算所得的平均值。

$$W = 4 + \frac{L}{8}$$

W : 测量范围外长度 (mm)

L : 轴承套长度 (mm)




图4 轴承套的测量范围

配合

理论上来说,ST型的球保持器与ST轴(或轴承套)移动距离的1/2是以相同方向移动的。但是,要最大程度减少由于负荷分布不均匀或振动造成的移动误差,就必须减少间隙。另外,如果要求高精度或在垂直轴上使用时,建议径向间隙设置为0和 $10\mu\text{m}$ 之间。

| 项目 | 普通使用条件 | 垂直轴或高精度的场合 |
|-----|--------|------------|
| ST轴 | k5、m5 | n5、p5 |
| 支承座 | H6、H7 | J6、J7 |

ST轴

对于在ST型中使用的ST轴，钢球直接在轴表面滚动，因此，在制造时要十分注意硬度、表面粗糙度以及尺寸精度。

尤其ST轴的硬度对于使用寿命的影响很大，在选择材料和热处理方法时应进行充分的探讨。

THK还制造高质量的ST轴，有关详细情况请向THK咨询。

【材质】

通常使用下列材料作为通过感应淬火进行表面硬化的合适材料。

- SUJ2(JIS G 4805：高碳铬轴承钢)
- SK3~6(JIS G 4401：碳素工具钢)
- S55C(JIS G 4051：机械结构用碳钢)

【硬度】

建议表面硬度为58HRC(≒653HV)或更高。硬化层的深度根据轴的直径来确定，对于一般用途建议约为2mm。

ST轴的轴滚动面上可组合使用淬火的内环。


【表面粗糙度】

为了实现平滑的运动，表面粗糙度最好是Ra0.4或更低。如果在诸如冲压式冲模之类要求更高耐磨损性的场合，应将表面粗糙度加工到Ra0.2或以下。

ST轴的装入


装配ST轴时，应将ST轴一直推入到指定的深度。如果间隙是负值，就需要较大的推力。但是应避免强行将轴敲入，而是先在ST轴上涂布润滑油，然后以轻微的反作用逐渐将轴推入。

ST、ST-B型



ST型
(轻负荷用)

| 公称型号 | 最大行程 | 内径直径 | | | | 外径 | |
|-----------------|----------|------|------------------|----|-------------|----|--|
| | | dr | 公差 | D | 公差 | | |
| | | | | | | | |
| ST 6 | 14 | 6 | +0.018 +0.010 | 12 | 0 -0.008 | | |
| ST 8 ST 8B | 24 8 | 8 | +0.022 +0.013 | 15 | | | |
| ST 10 ST 10B | 30 8 | 10 | | 19 | | | |
| ST 12 ST 12B | 32 8 | 12 | +0.027 +0.016 | 23 | 0 -0.009 | | |
| ST 16 ST 16B | 40 16 | 16 | | 28 | | | |
| ST 20 ST 20B | 54 28 | 20 | | 32 | | | |
| ST 25 ST 25B | 54 28 | 25 | +0.033 +0.020 | 37 | 0 -0.011 | | |
| ST 30 ST 30B | 82 44 | 30 | | 45 | | | |
| ST 35 ST 35B | 92 54 | 35 | +0.041 +0.025 | 52 | 0 -0.013 | | |




ST-B型
(中负荷用)

单位：mm


| | 长度 | | L_1 | L_2 | t | d_0 | r | 基本动 额定载荷 | 基本静 额定载荷 | 质量 |
|--|-----|-----------|-------|-------|------|-------|-----|--------------|--------------|--------------|
| | L | 公差 | | | | | | C kN | C_0 kN | g |
| | 19 | 0 -0.2 | 13.5 | 1.1 | 0.25 | — | 0.3 | 0.98 | 0.23 | 8 |
| | 24 | | 20.1 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.98 2.06 | 0.27 0.55 | 16.4 17.6 |
| | 30 | | 25.7 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 2.35 4.61 | 0.62 1.27 | 31.5 34.5 |
| | 32 | | 27.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 4.02 8.14 | 1.08 2.25 | 47 53.5 |
| | 37 | | 32.1 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 4.02 8.04 | 1.27 2.65 | 77 85 |
| | 45 | | 39.8 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 4.12 8.33 | 1.57 3.24 | 109 120 |
| | 45 | 0 -0.3 | 39.8 | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 4.12 8.14 | 1.76 3.63 | 128 142 |
| | 65 | | 58.5 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 1 | 9.31 18.7 | 4.12 8.14 | 240 275 |
| | 70 | | 63.5 | 2.5 | 0.7 | 2.5 | 1.5 | 9.41 18.7 | 4.51 9.02 | 370 410 |

ST、ST-B型



ST型
(轻负荷用)

| 公称型号 | 最大行程 | 内径直径 | | | | 外径 | |
|-------------------|-----------|-----------------|------------------|-----|------------------|-------------|-------------|
| | | dr | 公差 | D | 公差 | | |
| | | ST 40 ST 40B | 108 66 | 40 | +0.041 +0.025 | 60 | 0 -0.013 |
| ST 45 ST 45B | 108 66 | 45 | 65 | | | | |
| ST 50 ST 50B | 138 88 | 50 | 72 | | | | |
| ST 55 ST 55B | 138 88 | 55 | +0.049 +0.030 | 80 | 0 -0.015 | | |
| ST 60 ST 60B | 138 88 | 60 | | 85 | | | |
| ST 70 ST 70B | 138 88 | 70 | | 95 | | | |
| ST 80 ST 80B | 132 76 | 80 | +0.058 +0.036 | 110 | 0 -0.015 | | |
| ST 90 ST 90B | 132 76 | 90 | | 120 | | | |
| ST 100 ST 100B | 132 76 | 100 | | 130 | | 0 -0.018 | |




ST-B型
(中负荷用)

单位: mm


| 长度 | | 公差 | L ₁ | L ₂ | t | d _o | r | 基本动 额定载荷 | 基本静 额定载荷 | 质量 |
|-----|-----------|------|----------------|----------------|-----|----------------|--------------|----------------------|--------------|----|
| L | C kN | | | | | | | C ₀ kN | g | |
| 80 | 0 -0.3 | 73.3 | 2.5 | 0.7 | 2.5 | 1.5 | 12.5 25 | 6.18 12.4 | 570 635 | |
| 80 | | 73.3 | 2.5 | 0.7 | 2.5 | 1.5 | 12.6 25.2 | 6.76 13.5 | 625 695 | |
| 100 | | 92.4 | 3 | 1 | 3 | 1.5 | 16.3 32.5 | 8.82 17.7 | 910 1020 | |
| 100 | | 92.4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 16.6 33 | 9.71 19.3 | 1270 1380 | |
| 100 | 0 -0.4 | 92.4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 16.8 33.6 | 10.5 21 | 1360 1480 | |
| 100 | | 92.4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 16.9 33.8 | 11.7 23.3 | 1530 1670 | |
| 100 | | 92 | 3 | 1.5 | 3 | 2 | 21.3 42.5 | 15.3 30.6 | 2220 2430 | |
| 100 | | 92 | 3 | 1.5 | 3 | 2 | 21.7 43.3 | 16.9 33.7 | 2440 2670 | |
| 100 | | 92 | 3 | 1.5 | 3 | 2 | 22 43.9 | 18.3 36.8 | 2670 2910 | |

ST...UU、ST...UUB型



ST...UU型
(轻负荷用)

| 公称型号 | 最大行程 | 内径直径 | | | | 外径 | |
|---------------------|----------|------|------------------|----|----|--------|--|
| | | dr | 公差 | D | 公差 | | |
| | | | | | 0 | -0.008 | |
| ST 8UU | 14 | 8 | +0.022 +0.013 | 15 | 0 | -0.008 | |
| ST 10UU | 16 | 10 | | 19 | 0 | -0.009 | |
| ST 12UU | 17 | 12 | +0.027 +0.016 | 23 | 0 | -0.009 | |
| ST 16UU | 24 | 16 | | 28 | 0 | -0.009 | |
| ST 20UU ST 20UUB | 32 12 | 20 | | 32 | 0 | -0.011 | |
| ST 25UU ST 25UUB | 32 12 | 25 | +0.033 +0.020 | 37 | 0 | -0.011 | |
| ST 30UU ST 30UUB | 65 27 | 30 | | 45 | 0 | -0.013 | |
| ST 35UU ST 35UUB | 75 37 | 35 | | 52 | 0 | -0.013 | |
| ST 40UU ST 40UUB | 91 49 | 40 | +0.041 +0.025 | 60 | 0 | -0.013 | |
| ST 45UU ST 45UUB | 91 49 | 45 | | 65 | 0 | -0.013 | |




ST...UUB型
(中负荷用)

单位: mm


| 长度 | | 公差 | L ₁ | L ₂ | t | d _o | r | 基本动 额定载荷 C kN | 基本静 额定载荷 C ₀ kN | 质量 g |
|----|-----------|------|----------------|----------------|-----|----------------|--------------|------------------------|-------------------------------------|---------|
| L | | | | | | | | | | |
| 24 | 0 -0.2 | 15.3 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.98 | 0.27 | 17 | |
| 30 | | 18.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 2.35 | 0.62 | 31 | |
| 32 | | 20.1 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 4.02 | 1.08 | 49 | |
| 37 | | 24.1 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 4.02 | 1.27 | 80 | |
| 45 | 0 -0.3 | 30.8 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 4.12 8.33 | 1.57 3.24 | 112 125 | |
| 45 | | 30.8 | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 4.12 8.14 | 1.76 3.63 | 132 145 | |
| 65 | | 50.1 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 1 | 9.31 18.7 | 4.12 8.14 | 245 280 | |
| 70 | | 55.1 | 2.5 | 0.7 | 2.5 | 1.5 | 9.41 18.7 | 4.51 9.02 | 375 420 | |
| 80 | | 64.9 | 2.5 | 0.7 | 2.5 | 1.5 | 12.5 25 | 6.18 12.4 | 580 640 | |
| 80 | | 64.9 | 2.5 | 0.7 | 2.5 | 1.5 | 12.6 25.2 | 6.76 13.5 | 635 705 | |

ST...UU、ST...UUB型



ST...UU型
(轻负荷用)

| 公称型号 | 最大行程 | 内径直径 | | | | 外径 | |
|-----------------------|-----------|---------------------|------------------|-----|------------------|----|-------------|
| | | dr | 公差 | D | 公差 | | |
| | | ST 50UU ST 50UUB | 120 70 | 50 | +0.041 +0.025 | 72 | 0 -0.013 |
| ST 55UU ST 55UUB | 120 70 | 55 | +0.049 +0.030 | 80 | 0 -0.015 | | |
| ST 60UU ST 60UUB | 120 70 | 60 | | 85 | | | |
| ST 70UU ST 70UUB | 120 70 | 70 | | 95 | | | |
| ST 80UU ST 80UUB | 114 58 | 80 | | 110 | | | |
| ST 90UU ST 90UUB | 114 58 | 90 | +0.058 +0.036 | 120 | 0 -0.018 | | |
| ST 100UU ST 100UUB | 114 58 | 100 | | 130 | | | |



ST...UUB型
(中负荷用)

单位: mm

| 长度 | | 公差 | L ₁ | L ₂ | t | d _o | r | 基本动 额定载荷 | 基本静 额定载荷 | 质量 |
|-----|-----------|------|----------------|----------------|---|----------------|--------------|----------------------|--------------|----|
| L | C kN | | | | | | | C ₀ kN | g | |
| 100 | 0 -0.3 | 83.4 | 3 | 1 | 3 | 1.5 | 16.3 32.5 | 8.82 17.7 | 920 1030 | |
| 100 | | 83.4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 16.6 33 | 9.71 19.3 | 1280 1400 | |
| 100 | 0 -0.4 | 83.4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 16.8 33.6 | 10.5 21 | 1370 1490 | |
| 100 | | 83.4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 16.9 33.8 | 11.7 23.3 | 1540 1680 | |
| 100 | | 83 | 3 | 1.5 | 3 | 2 | 21.3 42.5 | 15.3 30.6 | 2240 2450 | |
| 100 | | 83 | 3 | 1.5 | 3 | 2 | 21.7 43.3 | 16.9 33.7 | 2470 2700 | |
| 100 | | 83 | 3 | 1.5 | 3 | 2 | 22 43.9 | 18.3 36.8 | 2700 2940 | |

MST

微型行程单元 MST型




图1 微型行程单元MST型的结构

结构与特长

MST型由ST轴、球保持器和轴承套组成，这些组件可根据规格要求自由组合。断面形状小，使间隙达到最小程度，运动特别轻而平稳。因此，MST型可以在各种小型精密测量设备中使用，例如光学测量设备主轴、笔式绘图仪、办公设备、计算机终端、自动秤、数字式测长仪以及电磁阀等。

【高精度轴承】

在铜合金球保持器中装有符合JIS B 1501标准的精密钢球(圆球度相互差异：0.0003mm)，以保证高精度。并且，球保持器具有独特的钢球保持方法，可防止钢球脱落。

【经久耐用的轴承】

ST轴和轴承套使用严格挑选的材料，经过热处理和研磨。并且，还对滚动面进行了超精加工。在球保持器中钢球排列紧密，并且使钢球轨道相互之间不重叠。这使该型号能够长时间使用而不会磨损，实现优越的耐久性。

【小型的轴承】

由于使用直径为1mm的钢球以及薄轴承套,因而能实现断面形状小、节省空间的设计。

【摩擦阻力极低的轴承】

由于钢球与滚动面为点接触,因此滚动损耗微乎其微,可实现低摩擦的滚动运动。

配合


请将支承座内径加工至H6/H7,并在轴承套插入后以粘结剂等来固定。

当要求压入配合时,将轴承套安装到孔中后内径会收缩。因此,在完成轴承套的压入配合后务必检查其内径,调节轴径以施加正确的预压,还必须确保预压量不得超过 $-2\mu\text{m}$ 。

球保持器的移动距离

球保持器的移动距离能达到轴承套或ST轴在相同方向上的行程长度(l_s)的1/2。

MST型



| 组合的 公称型号 | 球保持器 | | | | | 轴承套 | |
|-------------|-------|-------|------------|--------------------|---------|--------|-------------------|
| | 公称型号 | D_a | L (A) | 容许载荷 C_0 N | 质量 g | 公称型号 | D |
| MST 3-A·B·C | M3510 | 1 | 10 | 68.6 | 0.7 | S5710 | 7 0 -0.006 |
| | M3515 | | 15 | 98 | 1.1 | S5720 | |
| | M3520 | | 20 | 137 | 1.4 | S5730 | |
| MST 4-A·B·C | M4610 | 1 | 10 | 78.4 | 0.9 | S6810 | 8 0 -0.006 |
| | M4615 | | 15 | 118 | 1.4 | S6820 | |
| | M4620 | | 20 | 157 | 1.9 | S6830 | |
| MST 5-A·B·C | M5710 | 1 | 10 | 98 | 1.1 | S71010 | 10 0 -0.006 |
| | M5715 | | 15 | 137 | 1.7 | S71020 | |
| | M5720 | | 20 | 186 | 2.3 | S71030 | |
| MST 6-A·B·C | M6810 | 1 | 10 | 108 | 1.2 | S81120 | 11 0 -0.011 |
| | M6815 | | 15 | 157 | 2.0 | S81130 | |
| | M6820 | | 20 | 216 | 2.6 | S81140 | |

注) 如果需要零以下的径向间隙时, 请在组合型号的末尾附上标记C1来指定。

(例) MST5-203080 C1

组合径向间隙
零以下的标记

M5720、S71030和T580型的组合

公称型号的构成例

MST 4-10 20 60 M

ST轴 轴承套长度 使用不锈钢
外径尺寸(mm) (mm)(B)

球保持器 ST轴的
长度(mm)(A) 长度(mm)(C)

组合型号
(球保持器): M4610 (轴承套): S6820 (ST轴): T460的组合

注) 球保持器、轴承套和ST轴的各公称型号均记载于尺寸表中。

单位：mm

| 轴承套 | | | | ST轴 | | | | 组合径向间隙 μm |
|----------|----------|---------|------|------------------|--------------|---------|-------|--------------|
| d_s | L (B) | 质量 g | 公称型号 | d_t | L_t (C) | 质量 g | | |
| 5 ±0.002 | 10 | 1.4 | T350 | 3 0 -0.003 | 50 | 2.8 | -2~+5 | |
| | 20 | 2.9 | T360 | | 60 | 3.3 | | |
| | 30 | 4.5 | | | | | | |
| 6 ±0.002 | 10 | 1.7 | T450 | 4 0 -0.003 | 50 | 4.5 | -2~+5 | |
| | 20 | 3.6 | T460 | | 60 | 5.6 | | |
| | 30 | 5.0 | | | | | | |
| 7 ±0.002 | 10 | 2.9 | T550 | 5 0 -0.003 | 50 | 7.1 | -2~+5 | |
| | 20 | 6.3 | T580 | | 80 | 12.6 | | |
| | 30 | 10.0 | | | | | | |
| 8 ±0.002 | 20 | 7.1 | T650 | 6 0 -0.003 | 50 | 10.0 | -2~+5 | |
| | 30 | 10.0 | T680 | | 80 | 16.6 | | |
| | 40 | 12.6 | | | | | | |

LM行星轴承

KS/BS

滚珠衬套用保持器 KS型 BS型




图1 滚珠衬套用保持器KS型的结构

结构与特长

对于KS型和BS型,在轻量而高刚性的球保持器中装有大量符合JIS B 1501标准的精密钢球(圆球度相互差异:0.0005mm)。钢球沿着球保持器的圆周以螺旋形排列,且钢球的滚动面设计成相互之间不重叠。因而这些型号能够长时间使用而不会磨损,实现高精度及长使用寿命。

此外,保持钢球的钢球盒部经过精密加工后并以独特的工艺连续填缝,从而能够防止钢球脱落。因而即使使用的球保持器比支承座长,也能够使系统平滑移动。

这些球保持器广泛应用于精密冲压式冲模、纺织机械、精密测量仪器、自动记录仪、医疗设备和各种机床等。

额定载荷与使用寿命

KS、BS型的额定载荷记载于各尺寸表中。因此使用寿命可由LM行程衬套ST型的使用寿命计算式(参照A5-4)求得。

配合

在精密冲压式冲模导柱的导轨部上使用滚珠衬套用保持器时,通常选择负间隙以提高精度和球保持器的刚性。表1表示孔和轴之间的典型配合。应在不超出尺寸表中记载的径向间隙容许值的范围内,选择孔和轴的组合。

表1 孔和轴之间的配合

| | |
|------------|----|
| 孔的容许尺寸公差：D | K5 |
| 轴的容许尺寸公差：d | h5 |

球保持器的安装

表示滚珠衬套用保持器的安装例图2。





图2 安装例

KS、BS型



单位：mm

| 组合的 公称型号 | 主要尺寸 | | | | 径向 间隙公差 μm | 基本额定载荷 | | 质量 g |
|-------------|-------|---------------|--------|-------|-----------------------------|---------|-------------|---------|
| | d_t | D_a (英寸) | d_s | L_m | | C kN | C_0 kN | |
| KS 1955 | 19 | 3 | 25 | 55 | -7 | 10.3 | 3.82 | 31.7 |
| BS 1955 | 19 | 3.175(1/8) | 25.35 | 55 | -7 | 11.7 | 4.22 | 33.2 |
| KS 2260 | 22 | 3 | 28 | 60 | -7 | 10.7 | 4.22 | 37.6 |
| BS 2260 | 22 | 3.175(1/8) | 28.35 | 60 | -7 | 12.2 | 4.71 | 39.1 |
| KS 2565 | 25 | 3 | 31 | 65 | -7 | 11.7 | 5 | 45.4 |
| BS 2565 | 25 | 3.175(1/8) | 31.35 | 65 | -7 | 13.2 | 5.59 | 47.1 |
| KS 2870 | 28 | 4 | 36 | 70 | -9 | 18 | 7.65 | 80.4 |
| BS 2870 | 28 | 3.969(5/32) | 35.938 | 70 | -9 | 17.7 | 7.55 | 80.0 |
| KS 3275 | 32 | 4 | 40 | 75 | -9 | 19.7 | 9.12 | 96.5 |
| BS 3275 | 32 | 3.969(5/32) | 39.938 | 75 | -9 | 19.3 | 8.92 | 96.0 |
| KS 3880 | 38 | 5 | 48 | 80 | -10 | 25 | 12 | 156 |
| BS 3880 | 38 | 4.762(3/16) | 47.525 | 80 | -10 | 22.5 | 10.9 | 150 |

注)BS型的外表面设有沟槽以示与KS型的区别。
也生产KS和BS型用轴,详细情况请向THK咨询。

公称型号的构成例

公称型号的构成因各型号的特点而异，因此请参考对应的公称型号的构成例。

【LM行程衬套】

- ST、ST-B、ST...UU和ST...UUB型

ST20UUB

公称型号

【微型行程单元】

- M、S、T和MST型

- 只有球保持筒

- 只有外筒

- 只有ST轴

M4610

公称型号

S6820

公称型号

T460

公称型号

- 钢球保持筒、外筒、ST轴的组合



组合型号 (球保持筒) : M4610 (外筒) : S6820 (ST轴) : T460的组合

注)球保持筒,外筒和ST轴的各公称型号均记载于尺寸表中。

【滚珠衬套用钢球保持筒】

- KS、BS型

KS3880

公称型号

【使用】

- (1) 请不要分解各部分。可能导致功能损坏。
- (2) 请不要让LM行程块掉落或者敲击。否则,可能导致划伤、破损。另外,受到冲击时,即使外观上看不见破损,也可能导致功能损坏。
- (3) 接触产品时,请根据需要使用防护手套、安全鞋等防护用具,以确保安全。

【使用注意事项】

- (1) 如果异物进入LM行程衬套ST型,将导致异常磨损和使用寿命缩短。所以在可能会有异物进入时,有必要选择满足使用环境条件的效果好的密封装置和防尘装置。LM行程衬套ST型中,有些型号还备有耐磨损性优良的特殊合成橡胶制的防尘密封垫片(ST···UU型)、防尘效果优良低密封阻力的密封毡圈(ST···DD型)。
- (2) 附着有切屑等异物时,请在清洗后重新封入润滑剂。
- (3) 请避免在超过80°C的条件下使用。超过该温度可能导致树脂·橡胶部品变形,或损伤。
- (4) 在切屑、冷却液、带腐蚀性溶剂、水等可能进入产品内部的环境下使用时,请使用伸缩护罩或防护罩等避免其进入产品内部。
- (5) 微小行程时,滚动面和滚动体的接触面难以形成油膜,可能造成微动磨损,请使用耐微动磨损性优良的润滑脂。此外,建议定期地加入相当于球保持架长度的行程进行移动,使滚动面和滚动体之间形成油膜。
- (6) 请不要强行将定位部品(销、键等)敲入产品中。可能造成滚动面的压痕,导致功能损坏。
- (7) 若将轴倾斜状态下装入,可能会导致异物的进入、内部部品的损伤和滚动体的掉落。
- (8) 在滚动体脱落状态下使用,可能导致初期破损。
- (9) 滚动体掉落时,请不要继续使用此产品,并与THK联系。
- (10) 安装构件的刚性及精度不足时,轴承载荷在局部集中,造成轴承性能显著降低。同时,关于支承座及底座的刚性·精度、固定螺栓的强度,请进行充分探讨。




图1 LM行程衬套用密封垫片的种类

【润滑】

- (1) 请仔细擦拭防锈油并封入润滑剂后再使用。
- (2) 请避免将不同的润滑剂混合使用。即使增稠剂相同的润滑脂，由于添加剂等不同，也可能相互之间产生不良影响。
- (3) 要在经常产生振动的场所、无尘室、真空、低温·高温等特殊环境下使用时，请使用与规格·环境相匹配的润滑脂。
- (4) 进行产品润滑时，直接将润滑剂涂抹到滚动面上，请以行程长度为单位，进行数次跑合运转，使润滑脂进入产品内部。
- (5) 润滑脂的稠度随温度而变化。LM行程衬套随稠度而变化，请注意。
- (6) 加脂后由于润滑脂的搅拌阻力，LM行程衬套的滑动阻力可能增大。请务必进行跑合运转，将润滑脂进行充分跑合后，运转机械。
- (7) 加脂完成后，多余的润滑脂有可能向周围飞溅，请根据需要进行擦拭。
- (8) 润滑脂随着使用时间的增长，性状劣化，润滑性能降低，所以需要根据使用频率点检并补充润滑脂。
- (9) 使用条件和使用环境不同润滑时间间隔不同。请根据实际设备，确定最终的加脂时间间隔和加脂量。
- (10) LM行程衬套ST型可用油或油脂作润滑剂，请根据DN值加以选择。当用油脂来润滑时，建议使用锂皂基润滑脂2号。

【储存】

存放LM行程衬套时，请将采用THK的捆包及出厂包装的状态下存放在室内，并避免高温、低温和高度潮湿的环境。

【废弃】

请将产品作为工业废弃物进行恰当的废弃处理。



LM行程衬套

THK 综合产品目录

B 辅助手册

| | |
|---------------------|--------|
| LM行程导套 ST、ST-B和STI型 | ■ 5-2 |
| • 结构与特长 | ■ 5-2 |
| • 种类与特长 | ■ 5-3 |
| • 额定载荷与额定寿命 | ■ 5-4 |
| • 精度规格 | ■ 5-8 |
| • 配合 | ■ 5-8 |
| • ST轴 | ■ 5-9 |
| • ST轴的装入 | ■ 5-9 |
| 微型行程单元 MST型 | ■ 5-10 |
| • 结构与特长 | ■ 5-10 |
| • 配合 | ■ 5-11 |
| • 球保持器的移动距离 | ■ 5-11 |
| 滚珠衬套用保持器 KS型 BS型 | ■ 5-12 |
| • 结构与特长 | ■ 5-12 |
| • 额定载荷与使用寿命 | ■ 5-12 |
| • 配合 | ■ 5-13 |
| • 球保持器的安装 | ■ 5-13 |
| 公称型号 | ■ 5-14 |
| • 公称型号的构成例 | ■ 5-14 |
| 使用注意事项 | ■ 5-15 |

A 产品解说(别册)

| | |
|---------------------|---------|
| LM行程导套 ST、ST-B和STI型 | ■ A5-2 |
| • 结构与特长 | ■ A5-2 |
| • 种类与特长 | ■ A5-3 |
| • 额定载荷与额定寿命 | ■ A5-4 |
| • 等价系数表 | ■ A5-7 |
| • 精度规格 | ■ A5-8 |
| • 配合 | ■ A5-8 |
| • ST轴 | ■ A5-9 |
| • ST轴的装入 | ■ A5-9 |
| 尺寸图、尺寸表 | |
| ST、ST-B型 | ■ A5-10 |
| ST...UU、ST...UUB型 | ■ A5-14 |
| 微型行程单元 MST型 | ■ A5-18 |
| • 结构与特长 | ■ A5-18 |
| • 配合 | ■ A5-19 |
| • 球保持器的移动距离 | ■ A5-19 |
| 尺寸图、尺寸表 | |
| MST型 | ■ A5-20 |
| 滚珠衬套用保持器 KS型 BS型 | ■ A5-22 |
| • 结构与特长 | ■ A5-22 |
| • 额定载荷与使用寿命 | ■ A5-22 |
| • 配合 | ■ A5-23 |
| • 球保持器的安装 | ■ A5-23 |
| 尺寸图、尺寸表 | |
| KS、BS型 | ■ A5-24 |
| 公称型号 | ■ A5-25 |
| • 公称型号的构成例 | ■ A5-25 |
| 使用注意事项 | ■ A5-26 |

ST

LM行程导套 ST、ST-B和STI型




图1 LM行程衬套ST型的结构

结构与特长

ST型在如图1所示的经精密研磨的圆筒形轴承套之中，组装有球保持器和钢球。钢球以交错形式排列，以便均匀地承受负荷。球保持器采用经过钻孔的保持器，以重量轻而具有高刚性的轻合金制造，并能够跟随高速运动。另外，在轴承套内表面的两边装有止推环和止动环，以防止球保持器超出范围。

此结构使旋转运动、往复运动和复合运动均具有较小的摩擦系数。ST型的行程长度最高可达球保持器在轴承套内运行范围的2倍。

由于能以低价格获得高精度，因此该型号得到广泛的应用，例如冲压式冲模、印刷机械的油墨滚筒部、冲床的工件卡盘单元、冲床送料机、放电加工机的机头、卷筒校正器、纺织机、失真测量设备、光学测量设备主轴以及各种复印机等。

【极低的摩擦系数】

钢球和钢球滚动面为滚动损失最小的点接触，并且钢球在球保持器中被分隔保持，这使LM行程衬套能以极低的摩擦系数($\mu=0.0006\sim 0.0012$)进行滚动运动。

【小型化设计】

由于仅由薄轴承套和钢球组成，从而轴承的外径可达到最小，实现了轻型、节省空间和紧凑的设计。

【高精度、低价格】

能够以低廉的价格制造高精度的滑动单元。

种类与特长


轻负荷用 ST型

尺寸表⇒[■5-10](#)

ST型为能得到长行程的轻负荷用型号。

轴径： $\phi 6\sim\phi 100$

此外，还有带密封垫片的型号ST-UU型。



ST型

中负荷用 ST-B型

尺寸表⇒[■5-10](#)

此型号与ST型具有相同的尺寸，但行程较短，额定载荷为ST型的2倍，用于承载中负荷。

轴径： $\phi 8\sim\phi 100$


此外，还有带密封垫片的型号ST-UUB型。



ST-B型

内环型 STI型

如果不能对LM光轴进行淬火处理，STI型允许装入一个内环使用。内环根据订单定制。



STI型

额定载荷与额定寿命

【额定载荷】

ST型的额定载荷记载于尺寸表中。

【额定寿命】

ST型的额定寿命可按下式计算。

$$L = \left(\frac{f_H \cdot f_T \cdot f_c}{f_w} \cdot \frac{C}{P_c} \right)^3$$

- L : 额定寿命 (10⁶转)
(一批相同的LM行程衬套在相同条件下分别运行时, 其中的90%不产生表面剥落所能达到的总转数。)
- C : 基本动额定载荷 (N)
- P_c : 径向载荷计算值 (N)
- f_H : 硬度系数 (参照图5-6图2)
- f_T : 温度系数 (参照图5-6图3)
- f_c : 接触系数 (参照表5-7表1)
- f_w : 负荷系数 (参照表5-7表2)

● 使用1个轴承套承受力矩负荷时

在使用1个轴承套承受力矩负荷时, 计算力矩施加时的等价径向载荷。

$$P_e = K \cdot M$$

- P_e : 等价径向载荷 (N)
(随力矩负荷变化)
- K : 等价系数 (参照表5-7上的表3~表4)
- M : 负荷力矩 (N·mm)

在此假定P_e的值小于基本静额定载荷(C₀)。

● 同时承受力矩和径向载荷时

当同时承受力矩和径向载荷时, 根据径向载荷与等价径向载荷的总和来计算工作寿命。

【计算寿命时间】

已经求得额定寿命(L)后,如果每分钟转数和每分钟往返次数以及行程长度固定不变,则可使用以下公式计算工作寿命时间。

● 旋转运动或复合运动的情况下

$$L_h = \frac{10^6 \times L}{60 \sqrt{(dm \cdot n)^2 + (10 \times \alpha \cdot \ell_s \cdot n_1)^2} / dm}$$

● 往复运动的情况下

$$L_h = \frac{10^6 \times L}{60 \times 10 \times \alpha \cdot \ell_s \cdot n_1 / (\pi \cdot dm)}$$

| | | |
|----------|--------------------------------|-----------------------|
| L_h | : 工作寿命时间 | (h) |
| n | : 每分钟转数 | (min^{-1}) |
| n_1 | : 每分钟往返次数 | (min^{-1}) |
| ℓ_s | : 行程长度 | (mm) |
| dm | : 钢球的节圆直径 | (mm) |
| | ($dm \doteq 1.15 \times dr$) | |
| dr | : 钢球内径直径 | (mm) |
| α | : 保持架材质的系数 | |
| | ($\alpha=0.7$) | |

【旋转和往复速度的容许值】

ST型的容许极限速度可按下式计算。

$$DN \geq dm \cdot n + 10 \times l_s \cdot n_1$$

对于上述DN值,应用时根据润滑状态不同,以下列值作为基准。

油润滑的情况下 $DN=600000$

油脂润滑的情况下 $DN=300000$

但是必须考虑下列要点。

$n \leq 5000$

$l_s \cdot n_1 \leq 50000$

● f_H : 硬度系数

要最大程度地提高ST型的负荷容量,滚动面的硬度需要在58~64HRC之间。

如果硬度低于此范围,则基本动额定载荷及基本静额定载荷均会下降。因此,有必要将各额定值分别乘以各自的硬度系数(f_H)。

一般来说,由于ST型具有足够的硬度,故 $f_H=1.0$ 。




图2 硬度系数 (f_H)

● f_T : 温度系数

如果ST型的使用环境温度超过100°C时,就要考虑高温的不良影响,应将基本额定载荷乘以图3中表示的温度系数。

注)如果环境温度超过80°C, 请向THK咨询。




图3 温度系数 (f_T)

● f_c : 接触系数

将ST型的轴承套紧靠使用时,由于力矩负荷或安装面精度的影响,很难得到均匀的负荷分布。故将多个轴承套紧靠使用时,请在基本额定载荷(C)和(C₀)上乘以表1中的相应接触系数。

注)在大型装置中,若预计负荷分布会不均匀时,请考虑表1中所示的接触系数。

表1 接触系数(f_c)

| 紧靠时的轴承套个数 | 接触系数 f_c |
|-----------|------------|
| 2 | 0.81 |
| 3 | 0.72 |
| 4 | 0.66 |
| 5 | 0.61 |
| 通常使用 | 1 |

● f_w : 负荷系数

通常作往复运动的机械在运转中大都伴随振动或冲击,特别是要正确计算在高速运转时所产生的振动以及频繁启动与停止所导致的所有冲击则尤为困难。因此,当速度和振动的影响很大时,请将基本额定载荷(C)和(C₀)除以表2中根据经验所得到的负荷系数。

表2 负荷系数(f_w)

| 振动、冲击 | 速度(V) | f_w |
|-------|------------------------------------|---------|
| 微小 | 微速时 $V \leq 0.25\text{m/s}$ | 1~1.2 |
| 小 | 低速时 $0.25 < V \leq 1\text{m/s}$ | 1.2~1.5 |
| 中 | 中速时 $1 < V \leq 2\text{m/s}$ | 1.5~2 |
| 大 | 高速时 $V > 2\text{m/s}$ | 2~3.5 |

精度规格

内径直径(d_r)、轴承套外径(D)和轴承套长度(L)的容许尺寸公差请参照相应的尺寸表。

轴承套的端部可能会由于止动环的张力而变形,因此,在测量轴承套外径时,应使用下式计算测量范围,并求得在该范围内的平均直径。

轴承套外径的公差,等于通过测量外径上的两点求得的最大直径和最小直径计算所得的平均值。

$$W = 4 + \frac{L}{8}$$

W : 测量范围外长度 (mm)

L : 轴承套长度 (mm)




图4 轴承套的测量范围

配合

理论上来说,ST型的球保持器与ST轴(或轴承套)移动距离的1/2是以相同方向移动的。但是,要最大程度减少由于负荷分布不均匀或振动造成的移动误差,就必须减少间隙。另外,如果要求高精度或在垂直轴上使用时,建议径向间隙设置为0和 $10\mu\text{m}$ 之间。

| 项目 | 普通使用条件 | 垂直轴或高精度的场合 |
|-----|--------|------------|
| ST轴 | k5、m5 | n5、p5 |
| 支承座 | H6、H7 | J6、J7 |

ST轴

对于在ST型中使用的ST轴，钢球直接在轴表面滚动，因此，在制造时要十分注意硬度、表面粗糙度以及尺寸精度。

尤其ST轴的硬度对于使用寿命的影响很大，在选择材料和热处理方法时应进行充分的探讨。

THK还制造高质量的ST轴，有关详细情况请向THK咨询。

【材质】

通常使用下列材料作为通过感应淬火进行表面硬化的合适材料。

- SUJ2(JIS G 4805：高碳铬轴承钢)
- SK3~6(JIS G 4401：碳素工具钢)
- S55C(JIS G 4051：机械结构用碳钢)

【硬度】

建议表面硬度为58HRC(≒653HV)或更高。硬化层的深度根据轴的直径来确定，对于一般用途建议约为2mm。

ST轴的轴滚动面上可组合使用淬火的内环。

【表面粗糙度】

为了实现平滑的运动，表面粗糙度最好是Ra0.4或更低。如果在诸如冲压式冲模之类要求更高耐磨损性的场合，应将表面粗糙度加工到Ra0.2或以下。

ST轴的装入

装配ST轴时，应将ST轴一直推入到指定的深度。如果间隙是负值，就需要较大的推力。但是应避免强行将轴敲入，而是先在ST轴上涂布润滑油，然后以轻微的反作用逐渐将轴推入。

MST

微型行程单元 MST型




图1 微型行程单元MST型的结构

结构与特长

MST型由ST轴、球保持器和轴承套组成，这些组件可根据规格要求自由组合。断面形状小，使间隙达到最小程度，运动特别轻而平稳。因此，MST型可以在各种小型精密测量设备中使用，例如光学测量设备主轴、笔式绘图仪、办公设备、计算机终端、自动秤、数字式测长仪以及电磁阀等。

【高精度轴承】

在铜合金球保持器中装有符合JIS B 1501标准的精密钢球(圆球度相互差异：0.0003mm)，以保证高精度。并且，球保持器具有独特的钢球保持方法，可防止钢球脱落。

【经久耐用的轴承】

ST轴和轴承套使用严格挑选的材料，经过热处理和研磨。并且，还对滚动面进行了超精加工。在球保持器中钢球排列紧密，并且使钢球轨道相互之间不重叠。这使该型号能够长时间使用而不会磨损，实现优越的耐久性。

【小型的轴承】

由于使用直径为1mm的钢球以及薄轴承套,因而能实现断面形状小、节省空间的设计。

【摩擦阻力极低的轴承】

由于钢球与滚动面为点接触,因此滚动损耗微乎其微,可实现低摩擦的滚动运动。

配合

请将支承座内径加工至H6/H7,并在轴承套插入后以粘结剂等来固定。

当要求压入配合时,将轴承套安装到孔中后内径会收缩。因此,在完成轴承套的压入配合后务必检查其内径,调节轴径以施加正确的预压,还必须确保预压量不得超过 $-2\mu\text{m}$ 。

球保持器的移动距离

球保持器的移动距离能达到轴承套或ST轴在相同方向上的行程长度(l_s)的1/2。

KS/BS

滚珠衬套用保持器 KS型 BS型




图1 滚珠衬套用保持器KS型的结构

结构与特长

对于KS型和BS型,在轻量而高刚性的球保持器中装有大量符合JIS B 1501标准的精密钢球(圆球度相互差异:0.0005mm)。钢球沿着球保持器的圆周以螺旋形排列,且钢球的滚动面设计成相互之间不重叠。因而这些型号能够长时间使用而不会磨损,实现高精度及长使用寿命。

此外,保持钢球的钢球盒部经过精密加工后并以独特的工艺连续填缝,从而能够防止钢球脱落。因而即使使用的球保持器比支承座长,也能够使系统平滑移动。

这些球保持器广泛应用于精密冲压式冲模、纺织机械、精密测量仪器、自动记录仪、医疗设备和各种机床等。

额定载荷与使用寿命

KS、BS型的额定载荷记载于各尺寸表中。因此使用寿命可由LM行程衬套ST型的使用寿命计算式(参照图5-4)求得。

配合

在精密冲压式冲模导柱的导轨部上使用滚珠衬套用保持器时,通常选择负间隙以提高精度和球保持器的刚性。表1表示孔和轴之间的典型配合。应在不超出尺寸表中记载的径向间隙容许值的范围内,选择孔和轴的组合。

表1 孔和轴之间的配合

| | |
|------------|----|
| 孔的容许尺寸公差：D | K5 |
| 轴的容许尺寸公差：d | h5 |

球保持器的安装

图2表示滚珠衬套用保持器的安装例。




图2 安装例

公称型号的构成例

公称型号的构成因各型号的特点而异,因此请参考对应的公称型号的构成例。

【LM行程衬套】

● ST、ST-B、ST...UU和ST...UUB型

ST20UUB

公称型号

【微型行程单元】

● M、S、T和MST型

● 只有球保持筒

● 只有外筒

● 只有 ST 轴

M4610

公称型号

S6820

公称型号

T460

公称型号

● 钢球保持筒、外筒、ST轴的组合

MST 4-10 20 60 M

ST轴外形尺寸(mm) | 外筒长度(mm)(B) | 使用不锈钢

球保持筒长度(mm)(A) | ST轴的长度(mm)(C)

组合型号

(球保持筒) : M4610 (外筒) : S6820 (ST轴) : T460的组合

注)球保持筒,外筒和ST轴的各公称型号均记载于尺寸表中。

【滚珠衬套用钢球保持筒】

● KS、BS型

KS3880

公称型号

【使用】

- (1) 请不要分解各部分。可能导致功能损坏。
- (2) 请不要让LM行程衬套掉落或者敲击。否则, 可能导致划伤、破损。另外, 受到冲击时, 即使外观上看不见破损, 也可能导致功能损坏。
- (3) 接触产品时, 请根据需要使用防护手套、安全鞋等防护用具, 以确保安全。

【使用注意事项】

- (1) 如果异物进入LM行程衬套ST型, 将导致异常磨损和使用寿命缩短。所以在可能会有异物进入时, 有必要选择满足使用环境条件的效果好的密封装置和防尘装置。LM行程衬套ST型中, 有些型号还备有耐磨损性优良的特殊合成橡胶制的防尘密封垫片(ST...UU型)、防尘效果优良低密封阻力的密封毡圈(ST...DD型)。
- (2) 附着有切屑等异物时, 请在清洗后重新封入润滑剂。
- (3) 请避免在超过80°C的条件下使用。超过该温度可能导致树脂·橡胶部品变形, 或损伤。
- (4) 在切屑、冷却液、带腐蚀性溶剂、水等可能进入产品内部的环境下使用时, 请使用伸缩护罩或防护罩等避免其进入产品内部。
- (5) 微小行程时, 滚动面和滚动体的接触面难以形成油膜, 可能造成微动磨损, 请使用耐微动磨损性优良的润滑脂。此外, 建议定期地加入相当于球保持架长度的行程进行移动, 使滚动面和滚动体之间形成油膜。
- (6) 请不要强行将定位部品(销、键等)敲入产品中。可能造成滚动面的压痕, 导致功能损坏。
- (7) 若将轴倾斜状态下装入, 可能会导致异物的进入、内部部品的损伤和滚动体的掉落。
- (8) 在滚动体脱落状态下使用, 可能导致初期破损。
- (9) 滚动体掉落时, 请不要继续使用此产品, 并与THK联系。
- (10) 安装构件的刚性及精度不足时, 轴承载荷在局部集中, 造成轴承性能显著降低。同时, 关于支承座及底座的刚性·精度、固定螺栓的强度, 请进行充分探讨。




图1 LM行程衬套用密封垫片的种类

【润滑】

- (1) 请仔细擦拭防锈油并封入润滑剂后再使用。
- (2) 请避免将不同的润滑剂混合使用。即使增稠剂相同的润滑脂, 由于添加剂等不同, 也可能相互之间产生不良影响。
- (3) 要在经常产生振动的场所、无尘室、真空、低温·高温等特殊环境下使用时, 请使用与规格·环境相匹配的润滑脂。
- (4) 进行产品润滑时, 直接将润滑剂涂抹到滚动面上, 请以行程长度为单位, 进行数次跑合运转, 使润滑脂进入产品内部。
- (5) 润滑脂的稠度随温度而变化。LM行程衬套随稠度而变化, 请注意。
- (6) 加脂后由于润滑脂的搅拌阻力, LM行程衬套的滑动阻力可能增大。请务必进行跑合运转, 将润滑脂进行充分跑合后, 运转机械。
- (7) 加脂完成后, 多余的润滑脂有可能向周围飞溅, 请根据需要进行擦拭。
- (8) 润滑脂随着使用时间的增长, 性状劣化, 润滑性能降低, 所以需要根据使用频率点检并补充润滑脂。
- (9) 使用条件和使用环境不同润滑时间间隔不同。请根据实际设备, 确定最终的加脂时间间隔和加脂量。
- (10) LM行程衬套ST型可用油或油脂作润滑剂, 请根据DN值加以选择。当用油脂来润滑时, 建议使用锂皂基润滑脂2号。

【储存】

存放LM行程衬套时, 请将采用THK的捆包及出厂包装的状态下存放在室内, 并避免高温、低温和高度潮湿的环境。

【废弃】

请将产品作为工业废弃物进行恰当的废弃处理。